



4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Після розмітки та підготовки отвору під защіпку треба прибрати залишки стружки, вони можуть потрапити в механізм та привести до виходу з ладу.
- При фарбувальних роботах необхідно слідкувати, щоб фарба не потрапила до механізму защіпки.
- Зашіпки від effeff мають спеціальне довготривале мастило.

Увага! Внутрішні частини защіпки не підлягають змащуванню!

- При сильному затирянні ригелів замка та защіпки рекомендується змащувати затираючи поверхні невеликою кількістю змащувальної рідини.
- При монтажі поблизу підлоги (мінімальна відстань 100 мм.) необхідно слідкувати, щоб бруд та брудна вода не потрапили при прибиранні на защіпку.

5. ГАРАНТИЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

ГАРАНТИЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу, здійснюювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись в сервіс-центр у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).

1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Електромеханічна защіпка effeff 115/125E (Німеччина) – спеціальна несиметрична защіпка для багаторигельних замків високої надійності з ригелями прямокутного чи круглого січення.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нормально закрита
- Режим механічної пам'яті (аретування) в моделі 125E
- Важіль механічного розблокування в моделі 125E
- Номінальна напруга: 6-12V AC/DC
- Поточне споживання (6V): 780 mA DC, 550mA AC
- Поточне споживання (12V): 1560mA DC, 1100mA AC
- Номінальний опір: 7,7 Ohm
- Защіпка призначена для відчинення тільки за допомогою моментального контакту: max – 5sec.**
- Сторонність: права (5)/ліва (4)
- Використовується з прямыми торцевими планками 164 HZ чи 163 KL – замовляються окремо (дивись малюнок 1.).

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

| № з/п | Найменування | Кількість |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Електромеханічна защіпка EFF EFF 125E | 1 |
| 2 | Інструкція | 1 |

