



1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Протектор MUL-T-LOCK® SL 3 (Ізраїль) – призначений для встановлення на металеві та дерев'яні входні двері в якості захисного комплекту циліндру DIN, сумісний з замками євростандарту.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 3-й клас безпеки.
- Матеріал: загартована сталь.
- Кріплення: болти М6 на двері максимальною товщиною 89 мм.
- Обробка: нерж. сталь матова, хром полірований, нікель сатин, латунь полірована, бронза антична.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Протектор MUL-T-LOCK® SL 3	1
2	Адаптер різьбовий з М8 на М6	2
3	Болти М6х100	2
4	Інструкція	1

* Товщина дверей вказана з урахуванням того, що гвинти закручені на всю довжину кріпильного отвору броненакладки.

** Циліндр входить в броненакладку на 7,5мм.

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Монтаж протектора виконується відповідно до конструктивних розмірів (Див. мал.).
- Для протирання виробу не рекомендовано використовувати розчини, що містять лужно-кислотні речовини, а також, що містять абразивні матеріали. Це може пошкодити декоративне покриття протектору.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо встановлення або ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійно-сервісної книжки або гарантійного талона.

«Про захист прав споживачів».

6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції MUL-T-LOCK® у Вашому місті (див. адресу на www.spv.ua).

