



### 5. ГАРАНТИЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

### 6. ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу захисного протектора чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланої сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо встановлення або ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійно-сервісної книжки або гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або Виробнику визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

### 7. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

- У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо звертатись у Авторизований сервіс-центр з продукції у Вашому місті (див. адресу на [www.spv.ua](http://www.spv.ua)).

### 1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

- Захисний протектор моделі BDS 16 призначений для встановлення в металеві, дерев'яні та інші типи дверей для захисту циліндрового механізму, стандарту DIN, від зламу.

### 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Застосовується з основними та додатковими замками;
- Матеріал: загартована сталь 59-63 HRC;
- Габаритні розміри: S - 25мм, D - 50мм;
- Кріплення: гвинти M6x40мм;
- Кріплення на корпус замка (врізний монтаж);
- Циліндр входить в броне накладку до - 17мм;
- Для захисту від свердління, додатково в отвори кріплення броненакладки встановлюються загартовані кульки
- Обробка: до 15 видів декоративних обробок.

### 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Захисний протектор BDS 16	1
2	Інструкція	1
3	Гвинти M6x40мм	2
4	Загартовані кульки (для гвинтів)	2

### 4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Монтаж протектора виконується відповідно до конструктивних розмірів (Див. мал.).
- Для протирання виробу не рекомендовано використовувати розчини, що містять лужно-кислотні речовини, а також, що містять абразивні матеріали. Це може пошкодити декоративне покриття протектору.

