



## Ретушуючі маркери FSG

FSG Schäfer GmbH

Instandsetzungs-Materialien für Möbeloberflächen



### Застосування

- Для зафарбовування поверхонь виготовлених з дерева, пластику та металу.
- Для швидкого та легкого фарбування кутів, країв, подряпин та стиків. на поверхнях ламінованих плівкою ПВХ (віконні профілі,двері та ін.).
- Для внутрішнього та зовнішнього використання.

### Характеристика

- Пігментований верхній шар на основі акрилу.
- Швидке висихання.
- Висока щільність.
- Гарне зчеплення з більшістю лаків, пластиком та металом.
- Хороша стійкість до світла та стійкість до вивітрювання (з відповідною товщиною шару).

### Інструкція з експлуатації

- при бл. 10-15 сек. потрясти в закритому положенні - (з характерним звуком змішувальних кульок).
- Зніміть ковпачок. Оберіть необхідну поверхню - 10-15 разів натискайте маркер, до появи фарби.
- Почекайте після початкової активації стержня - 30 сек. ,щоб стержень повністю заповнився лаком.
- Якщо потрібен широкий стержень, декілька разів притисніть не активізований стержень до твердої поверхні.
- У випадку необхідності, замініть стержень,що не використовувався протягом багатьох днів на новий, для оптимального доступу фарби.
- Остаточний колір, проявляється приблизно через 2 хв. після нанесення. Перевірте відповідність кольорів Ретушуючих маркерів FSG.

**Важливо:** закрийте ковпачок після використання,щоб запобігти висиханню маркера!

### Зберігання та утилізація

- Зберігати в оригінальній упаковці та при кімнатній температурі.
- Не викидайте залишки в стічні або поверхневі води.
- Утилізуйте залишки відповідно до коду утилізації відходів ЄС - 08 01 11 .
- Для отримання додаткової інформації зверніться до відповідного місцевого експерта з утилізації відходів.

### Заходи безпеки

- Фарба та випаровування легкозаймисті.
- Не можна курити та підтримувати відкрите полум'я там, де йде фарбування. **БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ**
- Використовуйте захисні рукавички / захисний одяг / захисні окуляри .
- Уникайте випаровування при диханні.
- Може викликати сонливість або запаморочення.
- Може зашкодити вагітним.
- Може викликати серйозне роздратування очей. При потраплянні в очі промивати очі теплою проточною водою декілька хвилин.
- Якщо ви відчуваєте себе погано, зателефонуйте до лікаря
- Утилізуйте залишки.

Витяг з юридичних текстів. Більш детальна інформація на етикетці та документах безпеки.

### Технічні дані та термін зберігання

<b>Висихання:</b>	при бл. 1-2 хв.
<b>Стійкість до стирання:</b>	при бл. 2-5 хв.
(значення залежать від кімнатної температури)	
<b>Світлостійкість:</b>	добре
<b>Опір атмосферному впливу:</b>	добре
<b>Термін зберігання:</b>	мін. 2 роки
(у закритій оригінальній упаковці та при кімнатній температурі)	

Інформація актуальна на 01.05.2016

Інформація представлена в цьому документі була ретельно перевірена. Вона не виступає, як юридична гарантія або обмеження. Ви можете користуватись продуктом на свій розсуд. Практичні результати залежать від різних умов та мають бути окремо перевірені.

FSG Schäfer GmbH, Boschstrasse 14, D-48703 Stadtlohn, www.fsg-schaefer.de

